



G-Box GL-5 75W-90

Описание продукта

G-Box GL-5 75W-90 – трансмиссионное масло для наиболее нагруженных зубчатых передач, работающих в тяжёлых условиях. Производится на основе высококачественной базовой композиции синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает широкий температурный интервал применения и безотказную и долговечную работу агрегатов трансмиссии

Преимущества

- Высокие противозадирные свойства обеспечивают надежную работу зубчатых передач в самых тяжелых режимах
- Обладает исключительными низкотемпературными свойствами (обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40°C)
- Высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла
- Высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масла существенно продлевают срок работы трансмиссии
- Совместимо с материалами сальников и уплотнений применяемых в современной технике

Применение

- специально разработано для обеспечения надежной работы ведущих мостов автомобилей с гипоидными передачами при работе в условиях высокоскоростных и низкоскоростных ударных нагрузок
- рекомендованы к применению в высоконагруженных агрегатах механических трансмиссий, где требуются масла соответствующие API GL-5

Спецификации и одобрения

API GL-5

+

Физико-химические характеристики

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	103,9
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	16,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	182
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	890

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Vox GL-5 75W-90 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.