



G-Motion S Synth

Effective Semisynthetic Protection

Описание продукта

G-Motion S Synth – полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей высших эксплуатационных характеристик. Изготовлено на основе высококачественного базового масла с добавлением многофункционального пакета присадок. Благодаря использованию новейших технологий производства масло обладает запасом эксплуатационных свойств.

Преимущества

- Обладает легкой смешиваемостью и растворимостью в бензинах, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров
- Защищает детали двигателя от износа, не допускает прихватывания поршней и пригорания колец
- Обеспечивает чистоту двигателей двигателя и свечей зажигания, продлевая ресурс работы двигателя
- Сбалансированный состав масла способствует снижению токсичности выхлопа
- Надёжная защита двигателя от коррозии во время хранения техники

Применение

- для современных двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, снегоходов, бензопил, мотоблоков

Спецификации и одобрения

Масло G-Motion S Synth соответствуют требованиям спецификаций:

- JASO FD
- ISO-L-EGD
- API TC
- TISI
- Husqvarna



Физико-химические характеристики

G-Motion S Synth

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	49,4
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	8,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	136
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	101
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-36
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	873

Здоровье и безопасность

При использовании необходимо соблюдать правил личной и производственной гигиены, а также применять в рекомендуемых областях применения. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.