



G-Box Expert GL-4 75W-90, 80W-85

Описание продукта

G-Box Expert GL-4 75W-90, 80W-85 – полусинтетическое (*G-Box Expert GL-4 75W-90*) и минеральное (*G-Box Expert GL-4 80W-90*) трансмиссионные масла, предназначенные для использования в агрегатах механических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей. Производиться на основе высококачественной композиции базовых синтетических и минеральных масел с применением высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает широкий температурный интервал применения и долговечную работу агрегатов трансмиссии.

Преимущества

- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют работу узлов и агрегатов трансмиссии без вибрации
- Обладает исключительными низкотемпературными свойствами (обеспечивает работу агрегатов трансмиссии до -40°C, SAE 75W-90)
- Высокая термическая стабильность обеспечивает увеличенный интервал замены масла
- Высокие противоизносные свойства масла обеспечивают надежную защиту пар трения, продлевая срок службы агрегатов трансмиссии
- Совместимо с материалами сальников и уплотнений применяемых в современной технике
- Обеспечивают превосходную защиту от коррозии
- Обладает отличной стойкостью к пенообразованию.

Применение

- в механических трансмиссиях, коробках передач легковых автомобилей, раздаточных коробках полноприводных автомобилей, содержащих цилиндрические, конические и спирально-конические зубчатые передачи
- для смазки агрегатов, работающих в умеренно жестких условиях и имеющих рекомендации по применению масел соответствующих API GL-4
- *G-Box Expert GL-4 80W-85* разработано специально для механических коробок передач переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Спецификации и одобрения

Масло G-Box Expert GL-4 75W-90, 80W-85 соответствуют требованиям спецификаций:

- API GL-4
- ОАО «АВТОВАЗ»

Физико-химические характеристики

G-Box Expert GL-4 75W-90, 80W-85

<i>Вязкость кинематическая:</i>		75W-90	80W-85
• при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	102.7	109.1
• при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	16.4	12.8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	170	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	208	208
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-34
Плотность при 15 °С кг/м ³	ГОСТ 2896	881	889

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Box Expert GL-4 75W-90, 80W-85 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.