



G-Energy Flushing Oil

Описание продукта

G-Energy Flushing Oil – высокоэффективное промывочное масло, предназначенное для промывки систем смазки двигателей внутреннего сгорания автомобилей без их разборки перед заменой рабочего моторного масла. Очищает картер, маслоприемник, маслопроводы и другие детали двигателя от отложений, нагара и шлама. В своем составе содержит глубокоочищенное базовое масло и многофункциональный пакет присадок, который обеспечивает промывку и защиту двигателя при очистке.

Преимущества

- Быстро и эффективно очищает детали двигателя от отложений различного вида и механических примесей.
- Совместимо с материалами уплотнений.
- Обеспечивает защиту деталей двигателя в процессе промывки.
- Не влияет на эксплуатационные свойства масла заливаемого после промывки.

Применение

- Предназначено для промывки бензиновых и дизельных двигателей отечественного и импортного производства без разборки при плановой сервисной замене масла или после использования масла с недостаточным уровнем эксплуатационных свойств или при превышении установленного срока смены масла.
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ».
- Для промывки двигателя необходимо прогреть двигатель 20-30 минут на холостом ходу, слить старое масло, залить промывочное и запустить двигатель на холостых оборотах на 15-25 минут. Далее слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее моторное масло.

Спецификации и одобрения

Масло G-Energy Flushing Oil одобрено:

- ОАО «АВТОВАЗ»



Физико-химические характеристики

G-Energy Flushing Oil

Вязкость кинематическая:		
• при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	8.02
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-26
Массовая доля активных элементов, %:		
• кальция	ASTM D 6481	0.17
• цинка		0.068
Плотность при 20 °С кг/м ³	ASTM D 4052	880

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла G-Energy Flushing Oil не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При использовании масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.

