



Gazpromneft Promo

Масло для промывки двигателей автомобилей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло промывочное для масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей. Очищает картер, маслоприемник, маслопроводы и другие детали двигателя от отложений, нагара и шлама. Очищать двигатель от отложений путем промывки рекомендуется при плановой сервисной замене масла и необходимо после использования масла с недостаточным уровнем эксплуатационных свойств или при превышении установленного срока смены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- благодаря специальному пакету присадок обладает хорошей растворяющей способностью и моюще-диспергирующими свойствами
- для промывки достаточно 20-30 минут работы на холостом ходу прогретого двигателя
- защищает двигатель от износа во время промывки

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft Promo одобрено:

- ОАО «АВТОВАЗ»



Выпускаются ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-070-2012. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: e-mail: Techservice@gazprom-neft.ru

Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. 16.08.2012 г.



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Promo
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	10,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	232
Температура застывания, °С	-24
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,885
Массовая доля активных элементов, %:	
▪ кальция	0,11
▪ цинка	0,08
Эффективность промывочного действия	выдерживает

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло Gazpromneft Promo не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.