



G-Profi GT 10W-40

Ultimate Diesel Performance

Описание продукта

G-Profi GT 10W-40 – синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены. Предназначено для высокомоощных тяжелонагруженных дизельных двигателей, отвечающих экологическим требованиям Евро-2, 3, 4, в том числе оборудованных турбонаддувом (без сажевых фильтров (DPF)).

Преимущества

- **Термическая стабильность.**
Использование базовых масел с высокой термической стабильностью и высокоэффективного пакета присадок эффективно препятствует образованию высокотемпературных отложений. Что повышает надёжность и чистоту деталей двигателя.
- **Высокое щелочное число.**
Обеспечивает высокую нейтрализующую способность даже при повышенном содержании серы в дизельном топливе.
- **Удлинённый интервал замены.**
Относится к категории масел с Long Life обслуживанием, что подтверждено одобрениями производителей техники MB, MAN и др.
- **Высокие диспергирующие свойства.**
Поддерживает частицы сажи во взвешенном состоянии, что обеспечивает нормальный режим работы систем фильтрации масла и чистоту двигателя. Превосходно защищает двигатель, даже при накоплении в объеме масла продуктов неполного сгорания дизельного топлива.
- **Защита от износа.**
Содержит высокоэффективные противоизносные присадки, которые обеспечивают надёжную защиту двигателя от износа и стенки цилиндров от полировки. Снижение расходов на техническое обслуживание, ремонт двигателя и увеличивает межремонтный пробег.

Применение

- Магистральные тягачи, внедорожная, стоительная и сельскохозяйственная техника.
- Техника, оснащенная дизельными двигателями от европейских, американских и китайских производителей, где предписано использовать масла уровня качества API CI-4.

Спецификации и одобрения

Масло G-Profi GT 10W-40 одобрено:

- MB 228.5
- MAN M3277
- Volvo VDS-3



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.
15.11.2011

- Deutz DQC III

Масло G-Profi GT 10W-40 соответствуют требованиям спецификаций:

- ACEA E4/E7
- API CI-4
- Renault Trucks RXD/RLD-2
- Cummins CES 20078
- Caterpillar ECF-2
- MTU cat. 3
- JASO DH-1
- Detroit Diesel DDC 93K215
- MACK EOM-Plus
- Scania LDF

Физико-химические характеристики

G-Profi GT 10W-40

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	98,3
• при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14.4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Плотность при 15 °C кг/м ³	ASTM D 1298	865
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12,5
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,34

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Profi GT 10W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.