



Gazpromneft GL-5 80W-90, Gazpromneft Super T-3, SAE 85W-90

Масла трансмиссионные всесезонные

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонные трансмиссионные масла, предназначенные для использования в механических трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и др.) легковых и грузовых автомобилей, другой мобильной техники, работающей в наиболее тяжелых условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (TM-5). Gazpromneft Super T-3 85W-90 является маслом первой заливки на конвейере ОАО «ГАЗ» (для автомобилей Волга и Газель).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уникальный состав базовых масел и высокоэффективный импортный пакет присадок обеспечивают отличные противозадирные, антиокислительные и вязкостно-температурные характеристики при длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок и температур
- эффективно препятствуют пенообразованию, обладают отличной совместимостью с материалами уплотнений
- высокие противоизносные и антикоррозионные свойства масел существенно продлевают срок службы трансмиссии
- отвечают требованиям ведущих производителей легковых автомобилей и грузовиков, которые рекомендуют использование масел уровня API GL-5

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Масло Gazpromneft GL-5 80W-90 одобрено/соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5
- ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A
- ОАО «АВТОВАЗ»
- MAN 342 M1

Масло Gazpromneft Super T-3 85W-90 одобрено/соответствует требованиям спецификаций:

- API GL-5
- ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
- MB 235.0
- ОАО «АВТОВАЗ»
- MAN 342 M1



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft GL-5 80W-90	Gazpromneft Super T-3 85W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,3	17,5
Вязкость динамическая при -26 °С, мПа•с	140 000	40 000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	221	217
Температура застывания, °С	-30	-28
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,897	0,902
Трибологические характеристики при 20±5 °С на ЧШМ:		
▪ индекс задира (Из), Н	568,4	570,0
▪ нагрузка сваривания (Pc), Н	4136	4136

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масла Gazpromneft GL-5 80W-90 и Gazpromneft Super T-3 85W-90 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.