



G-Profi GTS 5W-30

Ultimate Diesel Performance

Описание продукта

G-Profi GTS 5W-30 – синтетическое моторное масло наивысших эксплуатационных характеристик, класса EHPD (Extra High Performance Diesel), предназначенное для тяжело нагруженных дизельных двигателей (классов Евро-4 и Евро-5). Производится на высококачественной основе с использованием современного, высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающего запас эксплуатационных свойств и соответствие требованиям большинства производителей техники. Применяется с увеличенным интервалом замены, в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.

Преимущества

- **Низкотемпературные свойства**
Использование синтетического базового масла обеспечивает надежный пуск при низких температурах и быстрое поступление масла к трущимся поверхностям, предохраняя двигатель от износа.
- **Термическая стабильность.**
Использование базовых масел с высокой термической стабильностью и высокоэффективного пакета присадок препятствует образованию высокотемпературных отложений. Что обеспечивает поддержание чистоты деталей двигателя и повышает его надёжность .
- **Экономия топлива**
Синтетическая основа и низкая вязкость G-Profi GTS 5W-30 снижает расход топлива.
- **Высокое щелочное число.**
Обеспечивает высокую нейтрализующую способность даже при эксплуатации техники на высокосернистом дизельном топливе.
- **Удлинённый интервал замены.**
Относится к категории масел с Long Life обслуживанием, что подтверждено одобрениями производителей техники, таких как: MB, MAN и др.
- **Высокие диспергирующие свойства.**
Поддерживает частицы неполного сгорания топлива во взвешенном состоянии и обеспечивает нормальный режим работы систем фильтрации масла.
- **Защита от износа.**
Содержит высокоэффективные противоизносные присадки, которые обеспечивают надёжную защиту двигателя от износа и стенки цилиндров от полировки. Снижает расходы на техническое обслуживание.

Применение

Предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей класса EHPD (Extra High Performance Diesel) с турбонаддувом, с системой рециркуляции отработавших газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR), без сажевых фильтров (DPF)). Рекомендовано для двигателей, установленных на магистральных тягачах, автобусах, а также тяжелой внедорожной технике с увеличенным интервалом замены.



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.
25.01.2012

Спецификации и одобрения

Масло G-Profi GTS 5W-30 одобрено:

- MB 228.5

Масло G-Profi GTS 5W-30 соответствуют требованиям спецификаций:

- ACEA E4/E7-08
- Scania LDF
- MAN M3277
- Volvo VDS-3
- Renault Trucks RXD
- MTU cat. 3
- Deutz DQC IV
- DAF HP1 / HP2
- MB 235.28
- Voith Class B
- Cummins 20076/77/72/71
- Mack EOM+

Физико-химические характеристики

G-Profi GTS 5W-30

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	75.0
• при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	12.0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	156
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Плотность при 15 °C кг/м ³	ASTM D 1298	862
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	16.0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1.9

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Profi GTS 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.
25.01.2012